








ŘEZ 3-3

-  ŽELEZOBETON – BETON C30/37(B35),VÝZTUŽ 10505R
-  CIHLY POROTHERM 36,5 P+D (467/115/238) NA LEPIDLO
-  CIHLY POROTHERM 11,5 P+D (467/115/238) NA LEPIDLO
-  HUTNĚNÝ NÁSYP (ZEMINA)
-  HUTNĚNÝ NÁSYP – ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 16/32
-  PŘEDPOKLADANÉ SKALNÍ PODLOŽÍ
-  PŮVODNÍ TERÉN

P1 –HOMOGENNÍ PODLAHOVINA PVC 2 mm
 –DISPERZNÍ LEPIDLO 1 mm
 –ZÁKLADNÍ DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
 –LITÝ SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR – PEVNOST V TLAKU min. 25N/mm² 35 mm
 –SYSTÉMOVÁ DESKA (CELK.TL.50mm)
 –TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 100 Z 150 mm
 –ŽB STROPNÍ DESKA

P2 –HOMOGENNÍ PODLAHOVINA PVC 2 mm
 –DISPERZNÍ LEPIDLO 1 mm
 –ZÁKLADNÍ DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
 –LITÝ SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR – PEVNOST V TLAKU min. 25N/mm² 35 mm
 –SYSTÉMOVÁ DESKA (CELK.TL.50mm)
 –TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 100 Z 150 mm
 –ŽB STROPNÍ DESKA
 –FILTEK 300
 –ALKORPLAN 35034 TL.2mm
 –FILTEK 300
 –PODKLADNÍ BETON TL.100mm
 –ŠTĚRKODRŤ HUTNĚNÁ FRAKCE 16/32 TL.100mm

P3 –NÁTĚR HYDRÓBAN
 –BETONOVÁ MAZANINA C12/15 SE SÍŤÍ 100/100/5 TL.110 mm
 –TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 100 Z 80 mm
 –FILTEK 300
 –ALKORPLAN 35034 TL.2mm
 –FILTEK 300
 –BETONOVÁ MAZANINA C12/15 SE SÍŤÍ 100/100/5 TL.100 mm
 –ŠTĚRKODRŤ HUTNĚNÁ FRAKCE 16/32 TL.100mm

S6 – CIHLY POROTHERM 36,5 P+D (467/115/238) NA LEPIDLO
 – PENETRAČNÍ LAK EH
 – LEPÍČÍ STĚRKA ALFAFIX S1
 – IZOLAČNÍ DESKA PERIMETR tl.120mm
 – LEPÍČÍ STĚRKA ALFAFIX S1 + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA VT1
 – ZÁKLADNÍ BARVA HC-4
 – ALFADEKOR F 118G

S1 –ALKORPLAN 35176
 –FILTEK 300
 –EPS 100S STABIL (tl.180mm + spádové klíny)
 –PÁS ASFALTOVÝ GLASTEK 40
 –PENETRAČNÍ NÁTĚR
 –VYROVNÁNÍ STROPNÍCH PANELŮ CEM.POTĚREM
 –PŘEDPJTÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

S2 – CIHLY POROTHERM 36,5 P+D (467/115/238) NA LEPIDLO
 – PENETRAČNÍ LAK EH
 – LEPÍČÍ STĚRKA ALFAFIX S1
 – IZOLAČNÍ DESKA POLYSTYREN EPS 70F tl.200mm
 – LEPÍČÍ STĚRKA ALFAFIX S1 + SKLENĚNÁ SÍŤOVINA VT1
 – PENETRAČNÍ LAK EH
 – AKRYLÁTOVÁ TENKOVŮSTVÁ OMIŤKA BETADEKOR

S3 – ŽB STĚNA
 – FILTEK 300
 – ALKORPLAN 35034 TL.2mm
 – FILTEK 300
 – IZOLAČNÍ DESKY PERIMETR TL.140(100)mm
 – SVISLÁ DRENÁŽNÍ VRSTVA–NOPOVÁ FÓLIE 18mm
 – HUTNĚNÝ NÁSYP

S4 – CIHLY POROTHERM 36,5 P+D (467/115/238) NA LEPIDLO
 – PENETRAČNÍ LAK EH
 – LEPÍČÍ STĚRKA ALFAFIX S1
 – IZOLAČNÍ DESKA POLYSTYREN EPS 70F tl.200mm
 – DIFÚZNÍ FÓLIE
 – PODKLADNÍ LATĚ 42x42mm THERMOWOOD NA KONZOLE "A"
 – DEKRADE
 – OBKLADOVÝ PROFIL THERMOWOOD SSS 26x68 DL.3000mm

S5 – ŽB PRŮVLAK
 – PENETRAČNÍ LAK EH
 – LEPÍČÍ STĚRKA ALFAFIX S1
 – IZOLAČNÍ DESKA PUREN PD 030 tl.50mm
 – DIFÚZNÍ FÓLIE
 – PODKLADNÍ LATĚ 42x42mm THERMOWOOD NA KONZOLE "A"
 – DEKRADE
 – OBKLADOVÝ PROFIL THERMOWOOD SSS 26x68 DL.3000mm

