



POZNÁMKY:

A POD SLOUPEK KROVU VADÍTI DO PODLAHY DO JEDNOZNAKÉ MALTY NALÉZAJÍCÍ ROZKŘESCI OCELOVÝ PROFIL U 2.180, DL. 1,0 m

Označení	Typ	Šířka [mm]	Truhláčka [mm]	Delka [mm]	Kusovník
ST01	SPRROL 200	1200	200	4270	3
ST02	SPRROL 200	1200	200	4250	1
ST03	SPRROL 200	1200	200	4770	2
ST04	SPRROL 200	1200	200	5220	2
ST05	SPRROL 200	1200	200	3070	2
ST06	SPRROL 200	1200	200	5720	1
ST07	SPRROL 200	500	200	5720	1
ST08	SPRROL 200	700	200	4270	1
ST09	SPRROL 200	500	200	4770	1
ST10	SPRROL 200	700	200	5220	1
ST11	SPRROL 200	880	200	5720	1

Označení	Sklobova	Počet kusů
N1	4 x JSTROP 238 - 1250	1
N2	3 x JSTROP 238 - 1250	2
N3	1 x JSTROP 238 - 1250 + 1 x ZOUACE 90/238 - Ø1250 + 2 x JSTROP 238 - 1250	3
N4	1 x JSTROP 238 - 1000 + 1 x ZOUACE 170/238 - Ø1000 + 3 x JSTROP 238 - 1250	2
N5	1 x JSTROP 238 - 1250 + 1 x ZOUACE 170/238 - Ø1250 + 3 x JSTROP 238 - 1250	1
N6	1 x JSTROP 238 - 1750 + 1 x ZOUACE 170/238 - Ø1750 + 3 x JSTROP 238 - 1250	4
N7	150 x JSTROP 238 - 2250 + 1 x ZOUACE 170/238 - Ø2250 + 3 x JSTROP 238 - 1250	1
N8	2 x 1 180 - Ø2450	1
N9	3 x 1 200 - Ø5500	1

POZNÁMKY:

Železobetonový věnec v úrovni stropních panelů, výšky 200mm, vyzluzžený 4xR12, třmiínky R6po300
 Nosné stěny jsou pod úrovní stropních panelů ukončeny roznošecí ŽB deskou tl. 70 mm,
 vyzluzžená ZKR12, třmiínka R6 z betonu C16/20
 Železobetonový věnec zdvoje garže, šíře 300mm, výšky 150mm, vyzluzžený 4xR12, třmiínky R6po300
 Dřvece s podélným řezem řezanou hranou orientovat, vždy do naznačené dobetonávky nebo ke zdi.
 Dobetonávky jsou naznačeny šrafováním.
 Přesné vyzluzžení stropních panelů a státičké posouzení určí výrobce a dodavatel stropního systému "STRÖPYSYSTEM GOLDBECK".
 BETON ZALIVKY SPAR C16/20 – kontrolu provádění zapsat do stavebního deníku
 Při provádění stropů dodržet veškeré detaily výrobce stropního systému GOLDBECK Prefabeton s.r.o.